



G.A.W. 汎用ピストン/スプリングガイドスペーサー
Φ11mmスプリング(東京マルイVSR-10純正規格)用
取扱説明書&適合表



この度は

G.A.W. 汎用ピストン/スプリングガイドスペーサー Φ11mmスプリング(東京マルイVSR-10純正規格)用
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この製品はスプリングのかさ上げスペーサーで、弾速の微調整に使用します。
ここでは当該製品の使用方法と適合機種を掲載しています。

適合スプリング外径: Φ11mm(東京マルイ VSR-10純正規格)

適合ピストン: 内径Φ11mm以上のピストン

適合スプリングガイド: 外径Φ8以下のスプリングガイド

**スプリングガイド側
(内側が面取りされている)**



**スプリング側
(内側が面取りされていない)**

当スペーサーには表面と裏面があります。
表面は内側が面取りされていて、こちらをスプリングガイド側にして装着します。
裏面は内側が面取りされておらず、こちらはスプリング側にして使用します。

**スプリングガイドとスペーサーが
密着していないので使用NG
(破損の原因となります)**



スプリングガイドの根元には角Rと呼ばれる小さな丸みが残っている事があり、
上の写真のようにスペーサーが角Rに引っかかって浮いていると、スペーサーが割れる原因となっ
てしまいます。

スプリングガイドとスペーサーが
密着しているので使用OK



スプリングガイドの角Rを避けるために、スペーサーの内側が面取りされている方向をスプリングガイド側に向けて装着します。画像の様に密着していれば使用OKです。

面取りの大きさが足りず、隙間が空いてしまう場合はスペーサー側の面取りを大きくしてご使用ください。

銃口初速の調整にあたって、銃刀法で定められた値を絶対に超えないよう細心の注意を払ってください。
また、加工の際は工具や組み込み作業での怪我に注意してください。

材質 : POM

お問い合わせはこちらまで
G.A.W. : <https://gaw-airsoft.shop-pro.jp>
mail : shop@gaw-airsoft.shop-pro.jp

使用可能機種&部位一覧(2023.4.18現在)

- ・東京マルイ VSR-10シリーズ 純正スプリングガイド
- ・東京マルイ VSR-ONE 純正スプリングガイド
- ・東京マルイ M40A5 純正スプリングガイド

使用不可機種&部位一覧(2023.4.18現在)

- ・東京マルイ VSR-10シリーズ 純正ピストン内部 : 内側にテーパーがかかっていて奥が狭くなっているため
- ・東京マルイ VSR-ONE 純正ピストン内部 : 内側にテーパーがかかっていて奥が狭くなっているため
- ・東京マルイ L96A1 : スプリングがVSR-10より細いため
- ・東京マルイ M40A5 純正ピストン内部 : 内側にテーパーがかかっていて奥が狭くなっているため